



DIM.	TOL.
5mm DOWN	±0.2
5~20mm	±0.3
20~40mm	±0.4
40~60mm	±0.5
60~100mm	±0.8
100mm UP	±1.0

REVISIONS			
REV	DESCRIPTION	DATE	BY



P/N	A	B	C	D	Hole	Mth
5860AA01	6,3	3,2	1,6	4,4	Ø 4,7	1,6
5861AA01	7,1	3,2	1,6	4,4	Ø 5,5	1,6
5862AA01	8,7	5,5	1,6	4,4	Ø 7,1	1,6
5863AA01	9,5	6,3	1,6	4,4	Ø 7,9	1,6
5864AA01	10,3	5,5	1,6	4,7	Ø 8,7	1,6
5865AA01	11,1	6,3	1,6	4,7	Ø 9,5	1,6
5866AA01	11,9	7,1	1,6	4,7	Ø 10,3	1,6
5867AA01	12,7	7,9	1,6	4,7	Ø 11,1	1,6
5868AA01	13,5	8,7	1,6	4,7	Ø 11,9	1,6
5869AA01	14,3	9,5	1,6	4,7	Ø 12,7	1,6
5870AA01	15,1	10,3	1,6	4,7	Ø 13,5	1,6
5871AA01	16,7	11,9	1,6	4,7	Ø 15,1	1,6
5872AA01	17,9	12,7	1,6	4,7	Ø 15,9	1,6
5873AA01	21,0	15,9	1,6	4,7	Ø 19,1	1,6
5874AA01	21,8	15,9	1,6	4,7	Ø 19,8	1,6
5875AA01	23,8	19,0	1,6	4,7	Ø 22,2	1,6
14219AA01	27,0	22,0	1,6	4,8	Ø 25,4	1,6
14220AA01	29,4	24,6	1,6	4,9	Ø 27,8	1,6
17611AA01	9,7	6,2	1,6	4,4	Ø 7,8	1,6
17612AA01	10,9	6,7	1,6	4,4	Ø 9,9	1,6
17613AA01	14,3	9,5	1,6	4,8	Ø 13,0	1,6

MTH: MAXIMUM PANEL THICKNES
PARTS MAY APPEAR WITH ONE OR TWO LOCKING MECHANISMS

				TITLE RIGID SNAP CABLE BUSHINGS	
				MATERIAL PA66 V2(UL94)	DATE 11/05/2021
					DRAWN R.F.
				COLOR BLACK	CHECK
PART NUMBER SEE TABLE		DRAWING NUMBER 21.05.11.58XX.0.E		UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCE SEE ABOVE	
SIZE A4	SCALE NTS	UNIT mm.	REV A	APPROVED	